

Высокое качество реза

Ассортимент сварочного оборудования Fubag включает в себя серию высокопроизводительных аппаратов для воздушно-плазменной резки металла толщиной до 35 мм.

Работа аппаратами серии PLASMA гарантирует качественный быстрый рез различных видов стали, алюминия и алюминиевых сплавов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ



Усиленная защита от повышенного напряжения и перегрузок до 400 В.



Встроенный компрессор очень удобен в случаях, когда нет доступа к системе сжатого воздуха (для PLASMA 40 AIR).



Позволяет проводить плазменную резку в местах без доступа к центральному электроснабжению.



Максимальная толщина реза углеродистой стали до 35 мм.



Защищает от образования электромагнитных помех, опасных для находящегося рядом чувствительного оборудования.



Безопасная эксплуатация аппарата за счет встроенной функции термозащиты с индикацией перегрева.

Полный модельный ряд серии PLASMA

модель	артикул	технические характеристики							
		Напряжение и частота сети, В/Гц	Потребляемая мощность, кВт	Рабочий ток, А	Раб. ток при ПВ 60% t = 40 °C, А	Сжатый воздух		Мак / Опт. толщина резки, мм	Вес, кг
PLASMA 40 AIR	31461.1	220 / 50	5,0	20 – 40	40	-	-	10 / 5	21,0
PLASMA 40	31460.1		5,2			100	4 – 6	12 / 6	7,6
PLASMA 65 T	31462.1	380 / 50	9,5	20 – 65	65 (90%)	160	5 – 7	20 / 10	24,0
PLASMA 100 T	31463.1		19,0	20 – 100	100 (100%)			35 / 20	30,0